

KONTINUERLIG OVERVÅKING FOR SIKKERHET

HVER UKE

FAST BESKYTTELSE

Kontroller at beskyttelsene ikke er deformert eller skadet på annen måte. Hvis dette har skjedd, må dekselet umiddelbart repareres eller skiftes ut.

NØDSTOPP

Test alle maskinenes nødstoppfunksjoner ved å trykke på nødstoppknappen (prøv hver nødstopp separat). Trekk ut nødstoppknappen når maskinen har stoppet. Maskinen må ikke starte. Maskinen startes kun ved vanlig påslag.

LEKKASJE

Visuell kontroll av funksjon og mulig lekkasje fra ventiler, sylindere eller pneumatiske slanger.

TILGJENGELIGHET

Kontroller at alle kontrollpunkter, passasjer og rom, spesielt kraftstasjoner, er fri for fremmede gjenstander og søl.

SPENNINGSENHET

Kontroller at strammere for transportører og kjeder er riktig justert.

HA PÅ

Kontroller at det ikke har oppstått skader på låseelementer, kjeder og transportører.

HVERT HALVÅR

KONTROLLSKAP

Sjekk at alle styreskap er tette. Bytt om nødvendig stripene.

ELEKTRISKE KABLER

Visuell inspeksjon av elektriske kabler. Hvis isolasjonen er skadet, kan det oppstå kortslutning. Skift ut skadet kabel umiddelbart.

TEGN

Sjekk at forbuds- og varselskiltene sitter fast på rett plass og forstå Hvis ikke, bestill nye.

BEMERKE

Kontinuerlig inspeksjon refererer til en okulær inspeksjon med nødvendige funksjonstester og vedlikeholdstiltak, som smøring, justering og rengjøring.

Løpende tilsyn skal alltid dokumenteres. Veileder skal ha kunnskap om anleggets konstruksjon, bruk og vedlikehold samt sikkerhetsinnretninger



SJEKKLISTE - UKELIG KONTINUERLIG TILSYNSSIKKERHET - UKE NR:

Øyeblikk	Sjekket Dato	Signatur	Bemærke	Måle	Handlingsdato	Signatur
Fast beskyttelse						
Nødstop						
Lekkasje luftolje						
tilgjengelighet						
Spenningsanordninger						
Slitasje						