

SOLID PC 3828 13 G



Bildexempel

Order benämning: PC 3828 13 G
Produkt code: 5330363
Beskrivning: Apparatlåda, PC
Obs.: Grått lock

EAN kod: 6418074005564
EL-nummer:
Finland: 3423717
El nummer Italien: 7401050
El nummer Sverige: 2539422

Inklusive: Underdel med skruvar för montageplatta/DIN-skena, lock med PUR-packning och lockskravar i polyamid.

Storlek:	Längd	Bredd	Höjd	Tillbehör:	
mm:	378	278	130	EKPXT	Montageplåt Pertinax
tum:	14.9	10.9	5.1	EKV 22	Montageskena DIN 35
Materials:				EKV 32	Montageskena DIN 35
				EKPZR	Förhöjningsram (50 mm)
Material:				Kategori:	
Material: Polykarbonat				Skyddsklass (EN 60529): IP66/IP67	
Underdelens färg: RAL 7035				Slaghållfasthet (EN 62262): IK08/IK09	
Lockskruvarnas material : Polyamid				Elektrisk kapslingsklass: Total isolation	
Lockets färg: RAL 7035				Halogenfri (DIN/VDE 0472, Part 815): 1	
Lockskruvarnas färg: Grå				UV resistens: UL 508	
Packningsmaterial (tätning): Polyuretan				Brandklassificering: UL 746C 5V	
Temperaturer:				Glödtrådtest (IEC 695-2-1) °C: 960	
Temperatur °C (kortvarig): -40 ... 120 °C				NEMA klass: NEMA 1, 3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 12	
Temperatur °C (kontinuerlig): -40 ... 80 °C				Certifikat:	
Temperatur °F (kortvarig): -40 ... 250 °F				SGS Fimko	
Temperatur °F (kontinuerlig): -40 ... 175 °F					
Tillbehör:					
EKPVT				Montageplåt (Galvaniserat stål)	

SOLID 378x278x130-180

